



## Film plástico de enmascarar de ADESAT y CHOCLAST

Extracto de Fichas Técnicas de Reparación de Vehículos.  
cesvimap@cesvimap.com

LAS FIRMAS ADESAT Y CHOCLAST FABRICAN UN FILM PLÁSTICO PARA EL ENMASCARADO DE VEHÍCULOS. SE CARACTERIZA POR SER **DESPLEGABLE**, POSEER DIFERENTES MEDIDAS E INCORPORAR CINTA ADHESIVA DE FIJACIÓN. DESTACA POR **SU RESISTENCIA Y FÁCIL COLOCACIÓN**, ASÍ COMO POR LA **PERFECTA ADHERENCIA** DE LOS PRODUCTOS APLICADOS SOBRE ÉL, EVITANDO POSIBLES DESPRENDIMIENTOS DURANTE EL PROCESO DE PINTADO. SE UTILIZA TANTO EN TRABAJOS CON PINTURAS DE FONDO, COMO DE ACABADO.

→



El enmascarado es un proceso que consume una parte muy importante del tiempo dedicado al pintado de un automóvil. Realizado de forma correcta y con los útiles y herramientas apropiados, evita errores durante el pintado, como el pulverizado en piezas adyacentes o en accesorios, ahorrando un tiempo considerable.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El film plástico de las firmas ADESAT y CHOCPLAST es un protector contra las proyecciones de pintura. Ofrece un importante abanico de posibilidades, dando cobertura prácticamente a todos los casos que se puedan presentar en el pintado, parcial o total, del vehículo. Al incorporar cinta adhesiva de enmascarado, permite realizar los trabajos de forma rápida y en una sola operación.

El film plástico se puede utilizar de forma independiente o como complemento de otros útiles, herramientas y materiales. Presenta elevada resistencia a los disolventes y a las altas temperaturas.



Film plástico de enmascarar

### Colocación y uso

Dependiendo del tipo de aplicación que se vaya a realizar (pinturas de fondo o de acabado), el enmascarado será más o menos exigente. En la aplicación de pinturas de fondo, el enmascarado se realiza más rápida y menos minuciosamente que en el trabajo con pinturas de acabado.

La primera operación será elegir la medida adecuada del film plástico de enmascarar.

Una vez elegido el tamaño apropiado al trabajo que se va a realizar:

- Se extrae de la bolsa hermética en que se suministra.
- Se desenrolla y pega con la cinta adhesiva sobre la superficie que se desea proteger.
- Se despliega en su totalidad y se fija en los bordes con cinta de enmascarado.
- En caso necesario, se puede recortar una vez desplegado, de forma manual o con cuchilla ✕



Uso de material complementario



Aplicación de pinturas de fondo



Desenrollado  
y pegado del  
plástico de  
enmascarado



Corte del  
film con la  
cuchilla

## Guía de aplicación

Dimensiones	Utilidad	
35 cm x 25 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lunas laterales y parabrisas</li> <li>- Interiores de vierteaguas, entradas de puertas, interiores de capós</li> </ul>	
60 cm x 25 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lunas parabrisas</li> <li>- Pintado en sección parcial de puertas y aletas</li> </ul>	
100 cm x 25 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interiores de paneles y huecos de puerta</li> <li>- Interiores y huecos de portones</li> <li>- Faldones traseros y frentes delanteros</li> </ul>	
120 cm x 25 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Huecos de puerta</li> <li>- Huecos de motor</li> <li>- Costados</li> </ul>	
180 cm x 25 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laterales completos</li> <li>- Techos, huecos de motor</li> </ul>	
360 cm x 25 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pintados completos y sustitución de fundas</li> <li>- Vehículos derivados de turismo, todoterrenos, etc.</li> <li>- Frentes completos (aleta delantera derecha, capó delantero, aleta delantera izquierda)</li> </ul>	